



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิลเจ แอนด์ ดี เอ็นจิเนียริง (กรุงเทพ)
DOUBLE J & D ENGINEERING (BANGKOK) LTD. PART.

Product Data

NA 796

Specifications	English	ไทย
1). Filtermaterial (วัสดุฟิลเตอร์)	1). Polyesterpaper	1). โพลีเอสเตอร์
2). Colour (สี)	2). Yellow with black stripes	2). เหลืองครีบทาเป็นลายเส้น
3). Weight (น้ำหนัก)	3). 180 g / m ²	3). 170 กรัมต่อตารางเมตร
4). Material Thickness (ความหนาวัสดุ)	4). 0.6 mm.	4). 0.6 มม. (ความหนาวัสดุ)
5). Airpermeability at 200 Pa. (ความสามารถที่ให้อากาศไหลผ่าน)	5). 360 m ³ /m ² h	5). 1020 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
6). Temperature resistance (อุณหภูมิที่ได้รับ)	6). 60° C	6). 60 องศา C
7). Chemical Resistance: - Oil and water resistance: - Hydrolysis resistance: - Acid resistance: - Alkalien resistance:	7). Chemical Resistance: - Poor - Poor - Fair - Fair	7). คุณสมบัติทางสารเคมีที่สามารถทนได้ - น้ำและน้ำมัน (ไม่ดี) - Hydrolysis (ไม่ดี) - กรด (พอใช้) - ด่าง (พอใช้)
8). Dust release Filtertest Appllcation category after BIA Prufzeugnis Nr.199823505/6210 Effenciency	8). Good U,S,G,C - Eff. 97%	8). การทำความสะอาดฝุ่นออก (ดี) - ประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น 99%

Application field

Filtration of fine dust types in the metal working, mineral processing, shot blasting power coating